

Số: 190930_001/TIC-WPC/HADO
(V/v: Khuyến cáo kỹ thuật sản phẩm khi thi công)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2019

**Kính gửi: - QUÝ KHÁCH HÀNG
- QUÝ ĐỐI TÁC LÀ ĐẠI LÝ CỦA TODA
- QUÝ NHÀ THẦU THI CÔNG SÀN NHỰA ASHITA WOOD**

Đầu tiên, Công ty Cổ phần công nghiệp TODA (Toda) chân thành cảm ơn Quý khách hàng, Quý đối tác đã tin tưởng và hợp tác với Toda trong thời gian qua.

Gỗ nhựa Ashita Wood của công ty Toda là sản phẩm có thành phần chính là nhựa tái chế (PE) và bột gỗ nên khi tiếp xúc với thời tiết bên ngoài sẽ có độ co giãn lớn hơn so với các vật liệu xây dựng khác.

Vì thế, Để đảm bảo kỹ thuật, thẩm mỹ, và chất lượng sản phẩm tối ưu nhất sau khi lắp đặt, Nhà máy Toda xin lưu ý quy định độ hở trong công tác thi công như sau:

- **Đối với dòng Sản phẩm thi công lát sàn:**
 - Chiều dài thanh ván sàn $\leq 2.5m$
 - Khoảng hở tối thiểu đạt 6mm cho 4 cạnh của thanh sàn gỗ nhựa.
 - Phải sử dụng Con T thương hiệu Ashita Wood khi thi công lắp đặt.
 - Khoảng cách khung xương $\leq 330mm$.
- **Đối với dòng Sản phẩm Ốp tường, Ốp Trần:**
 - Chiều dài thanh ốp $\leq 1.2m$.
 - Khoảng hở tối thiểu đạt 2.5mm cho 4 cạnh của thanh ốp.
 - Khoảng cách khung xương $\leq 330mm$.

Bên cạnh đó, sau khi lắp đặt từ 01 – 03 tháng, Quý khách cần phải kiểm tra lại và cân chỉnh các khoảng hở (ít nhất 1 lần), để đảm bảo sự hoàn hảo của công trình.

Toda sẽ không bảo hành sản phẩm nếu Quý khách không tuân thủ các khuyến cáo trên.

Một lần nữa, Toda chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý đối tác trong thời gian qua và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý đối tác trong thời gian sắp tới.

Trân trọng!

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TODA
PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC**



HOÀNG PHƯƠNG DŨNG